



24V

48V

400V

Seitenführung



Seitenführungen dienen der sicheren Führung des Produktes auf Rollenbahnen und Gurtförderern sowie der zugehörigen Komponenten. Wir bieten die Seitenführungen in einer Aluminium- und einer Kunststoffversion an. Insbesondere können die Führungen in Kurven sowie bei Ein- und Ausschleusesituation durch das flexible Material dem Förderfluss angepasst werden.

| Bezeichnung | Abmessungen | Bestellnummer |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| Seitenführung Aluminium | 40 x 15 x 2000 mm | 63133351 |
| Seitenführung Kunststoff | 40 x 15 x 2000 mm | 63010049 |

Halter für Seitenführung



Mit dem Halter für die Seitenführung wird das Seitenführungsprofil am Universalträger befestigt.

| Bezeichnung | Abmessungen | Bestellnummer |
|----------------------|-----------------|---------------|
| Halter Seitenführung | 46 x 28 x 22 mm | 63010248 |

Seitenführungsverbinder



Seitenführungen werden mit dem Seitenführungsverbinder am Übergang zwischen zwei Modulen miteinander verbunden.

| Bezeichnung | Abmessungen | Bestellnummer |
|-------------------------|-------------|---------------|
| Seitenführungsverbinder | 70 x 28 mm | 63010050 |

Endkappe für Seitenführungsprofil



Am Ende einer Seitenführung wird diese mit einer Endkappe versehen. Durch die Kontur wird das Hängenbleiben von Produkten vermieden.

| Bezeichnung | Abmessungen | Bestellnummer |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Endkappe für Seitenführungsprofil | 100 x 40 x 40 mm | 63010039 |