Courroie PolyVee

Une courroie PolyVee est utilisée pour l'entraînement de rouleau à rouleau ou par RollerDrive pour les sections droites ou les courbes.

Description du produit

- Courroie standard souple, prétension de 1 à 3 %, pour les pas de rouleaux donnés
- Durée de vie nettement supérieure à celle de la courroie ronde
- Transmission du couple de rotation jusqu'à 300 % supérieure à celle des courroies rondes comparables
- Rendement nettement supérieur à celui des courroies dentées, car les efforts de flexion sont beaucoup moins importants
- Utilisation en courbe : utilisation de courroies à 2 ou 3 rainures
- Convient pour toutes les plages de température
- Les courroies sont antistatiques

Spécifications des matériaux

Normes	ISO 9982 (DIN 7867) Profilé PJ pour courroies en V à 2, 3 ou 4 rainures (PolyVee)
Matériau	Conforme à la directive 2011/65/UE (RoHS) Contient uniquement des substances testées et enregistrées conformément au règlement-cadre REACH (CE) n° 1907/2006 Sans PVC, ignifuge
Conductivité	< 7 MΩ (antistatique)
Plage de température	−30 à 40 °C
Dimensions	Selon ISO 9982 (DIN 7867), profilé PJ
Couleur	Noir

Des informations relatives aux autres entraînements peuvent être obtenues auprès du fabricant correspondant.

Variantes

Nombre de nervures	Longueur de courroie	Pas entre les rouleaux [mm] pour tête d'entraînement Ø		Poids du produit à transporter max. [kg]	Référence
		43 mm	56 mm		
2	256	60		50	S-1001108
2	286	75			S-1001109
2	314	90			S-1015003
2	336	100			S-1001110
2	376	120			S-1001111
3	256	60		300	S-1001112
3	286	75			S-1001113
3	314	90			S-1103448
3	336	100			S-1001114
3	376	120			S-1001115
4	356		90	500	S-1135788
4	376	120	100		S-1135791
4	416		120		S-1136507

© 01 | 2026 Interroll