

Cinghia PolyVee



Una cinghia PolyVee viene utilizzata per l'azionamento da rullo a rullo o RollerDrive per tratti rettilinei e curve.

Descrizione del prodotto

- Cinghia elastica, da 1 a 3% di pretensionamento, per distanze fisse fra gli assi
- Durata notevolmente maggiore rispetto alle cinghie tonde
- Trasmissione della coppia fino al 300% in più rispetto a cinghie tonde analoghe
- Rendimento molto migliore rispetto alle cinghie dentate, grazie alla minore flessione
- Impiego in curve: utilizzo di cinghie a 2 o 3 gole
- Indicata per temperature normali e di surgelazione
- Le cinghie sono antistatiche

Dati tecnici

- Intervallo di temperatura: da -30 fino a +40 °C
- Colore: Nero
- Cinghie con forma PJ ISO 9981; DIN 7867

Varianti di esecuzione

Numero di gole	Passi fra i rulli ± 1 mm	Peso max. materiale trasportato [kg]	Codice articolo	Denominazione cinghia
2	60	50	S-1111211	256
2	75		S-1111217	286
2	90		S-1111220	316
2	100		S-1111222	336
2	120		S-1111224	376
3	60	300	S-1111216	256
3	75		S-1111219	286
3	90		S-1111221	316
3	100		S-1111223	336
3	120		S-1111225	376